




OFFENE MARKISEN TOPAS II


Solide Technik mit optionalem Regendach



Offene Markise



Max. Maße



VarioShade Volant



Wand-, Decken- und Dachsparren-Montage



Bis WS 5 nach Beaufort Wind-Festigkeit

OFFENE MARKISEN: TOPAS II

VIELSEITIGER SONNENSCHUTZ FÜR GESCHÜTZTE LAGEN

Topas II ist die perfekte Markise für alle, die einfache, hochwertige Technik und klare Funktionalität schätzen. Sie eignet sich besonders für geschützte Lagen, etwa unter einem Dachvorsprung oder Balkon.

Topas II – technische Angaben


Technik	Topas II
Max. Breite	7 / 12 m
Max. Ausfall	4 m
Seitenmaße (B x H) inkl. Standard-Konsole	21,5 x 21,3 cm / 21,5 x 20,7 cm
Kurbelantrieb	Optional
Motorantrieb	Serienmäßig
Windhochschlagsicherung	Serienmäßig
Neigungsverstellung Markise	5° bis 40°
LED-Lichtleiste	Optional
LongLife-Arm	Serienmäßig

Option VarioShade Volant

Max. Breite	5,5 / 6 m
Max. Ausfall der Markise	3,5 / 3 m
Seitenmaße (B x H) inkl. Standard-Konsole	26,3 x 21,5 cm / 26,3 x 21 cm
Ausfall VarioShade Volant (Länge)	1 m, 1,5 m, 2,1 m
Motorantrieb	Optional
Kurbelantrieb	Optional
Neigungsverstellung Markise	10° bis 20°
Patentiertes weinor Opti-Flow-System®	Serienmäßig

Weitere Informationen unter:
weinor.de/topas2

Highlights / Ausstattung



Optionales integriertes Licht für stimmungsvolle Abende auf Ihrer Terrasse



VarioShade Volant: Ihr flexibler Sicht- und Sonnenschutz bei tiefstehender Sonne



Windhochschlagsicherung bietet Sicherheit für Ihre Markise bei windigem Wetter

Montagevarianten



Wandmontage




Deckenmontage




Dachsparrenmontage

Große Auswahl an Gestellfarben und Tüchern – für eine Markise, die genau zu Ihrer Architektur und Ihrem Stil passt.
Mehr dazu finden Sie unter: weinor.de/architektur-stimmung

Individuelle Steuerungspakete



Manuell *



Basis **



Komfort ***



Smart ****

Für jeden Bedienungswunsch die passende Lösung: Die Steuerung von weinor Markisen und Zubehör hält unterschiedlichste Optionen bereit – egal ob Kabel, Funk oder Smart Home, per Handsender, Smartphone oder Wetterautomatik.

Mehr Infos:
weinor.de/steuerung



BiConnect